



imagine & anticipate



THE ORIGINAL

COSENTINO SCANDINAVIA

Lärjeålg. 6 / 41525 Göteborg (Sverige) / Telefon: +46 31 787 89 80 / Fax: +46 31 787 89 89
e-post till: customerservice.se@cosentinogroup.net
www.cosentinogroup.net / www.silestone.se



* För att aktivera garantiservicen och information om villkor, besök www.silestone.se

** Erhåll mer information kring färger med NSF-certifikat på deras officiella hemsida www.nsf.org

Manual

ANVÄNDNING, RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Silestone® och ECO by Cosentino®



RECYCLED SURFACES



THE ORIGINAL

Allmänna Användningsråd

Rengöring Och Underhåll

Tack vare deras låga porositet är Silestone® och ECO by Cosentino® ytor som är mycket motståndskraftiga när det gäller normalt spill i hushållsanvändningen. För rengöring av Silestone® eller ECO by Cosentino® rekommenderar Cosentino® att använda vår produkt Q-Action. Om du inte skulle ha detta tillhands så är vatten och neutral tvål det bästa valet. (T.ex Yes eller Jif Cream).



Rengöring Av Ihärdiga Fläckar

Vid envisa fläckar som sitter kvar under lång tid, se nedan några förslag på hur du kan gå tillväga:

Fettfläckar

Applicera Q-Action på fläcken och gnugga med en mjuk svamp typ Scotch Brite (för keramiska plattor) tills den försvinner. Skölj därefter med vatten och torka.

Kalkavlagringar (Märken från Glas)

Applicera en kalkrengöringsprodukt (t.ex. Viakal eller liknande men även Vinäger) på ytan och låt verka 1 minut. Skölj därefter med rikligt med vatten och torka. Följ av fabrikanten rekommenderade anvisningar.

Applicera inte kalkrengöringsprodukten på andra material som inte är av denna yta (kranar, diskho etc.) eftersom det skulle kunna påverka finishen på dessa.

Silikon Eller Spackelfläckar

Använd en kniv och vår produkt Clean Colorsil eller lösningsmedel (som inte innehåller diklormetan) och gnugga med en mjuk svamp (för keramiska plattor). Skölj därefter med rikligt med vatten och torka. Det som rekommenderas är att avlägsna fläckarna precis efter installeringen.

Svåra Fläckar

Använd produkten Q-Action (eller liknande såpa) vid svåra fläckar, håll på området det gäller och låt verka 2 minuter. Gnugga därefter med en mjuk svamp (för keramiska plattor), skölj med rikligt med vatten och torka.

Rengöring av Leather, Suede eller Volcano Struktur

För sedvanlig rengöring av dessa ytor på opolerad struktur rekommenderar Cosentino® att använda Q-Action eller vatten och neutral tvål. För envisa fläckar, använd en svamp som inte repar och gnugga inte för mycket. Dessa texturer är mottagligare för märken eftersom de är ojämna, vilket gör dem till ytor som kräver mycket underhåll.



Reaktion Vid Stötar

Ett utav särdragen, som gör dem till framträdande ytor, är deras höga resistens mot stötar och slag. Man bör emellertid undvika stötar och slag i de områden som på grund av stenhuggares eller yrkesmans arbete är försvagade (vassa hörn, tunna kanter etc.).

Reaktion Vid Värme

När du använt köksredskap som stekjärn eller kastruller så ställ dem inte direkt på ytan. Använd underlägg (helst av gummi) tills de har svalnat. Detta eftersom chocken som produceras av temperaturskillnaderna (varmt-kallt) skulle kunna skada ytan.



Försiktighetsåtgärder

- Placera inte utomhus eller på ställen utsatta för UV-strålning.
- Ställ inte varma saker från spisen eller ugnen ovanpå. Använd underlägg.
- Använd inte repellenter, tätningsmedel, glansmedel etc.
- Inte heller sk. repolish.
- Använd inte färgborttagningsmedel, kaustiksoda eller produkter med högre pH-värde än 10. Om du använder blekmedel eller lösningsmedel, bör du skölja efteråt med vatten och aldrig låta dem ligga i ständig kontakt. Undvik produkter med klorbas och kontakt med fluorvätesyra.
- Använd inte avfettningsmedel med högt innehåll av mineral eller väldigt starkt verkande produkter.
- Undvik att använda stålull.
- Om du använder denna typ av produkter kan det innebära att du går miste om produktens garanti.
- Exempel på denna typ av produkter som inte bör användas på Silestone® och ECO by Cosentino®: färgborttagningsmedel, rengöringsmedel till penslar eller metall, rengöringsmedel till ugn, rengöringsmedel med metylenklorid, syrhaltiga medel till att rensa avlopp eller nagellacksborttagningsmedel med aceton.
- Om någon av dessa produkter skulle spillas på ytan, avlägsna snabbt med rikligt med vatten och neutral tvål.

Mer information angående rengöringsmetoder, allmänt underhåll och utsättning för kemiska substanser hittar du på webbsidorna www.silestone.se och www.ecobycosentino.com

I händelse av exponering av något som inte tas upp i detta dokument eller på webbsidan,

anses det som otillbörlig användning och således gäller inte garantin.

Cosentino® deklarerar sitt samförstånd med Rådets direktiv av den 21 december 1988, angående tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om material och föremål avsedda att träda i kontakt med livsmedel.

